



### Caractéristiques :

Petite taille, 17mm x 6mm, 3 g. Boîtier inox.  
 Nombreuses variantes possibles, étendue de -40 à +140 °C,  
 Résolution de 0,06°C à 0.5°C selon modèle.

Logiciel Warito II version standard ou Expert.



### Contenu des kits de démarrage

- 1 base lecteur USB
- 1 logiciel Warito II LT
- Sondes de température ou température + hygrométrie ThermoPuce

### Options

- Constats de vérification sur chaîne de mesure raccordée COFRAC. Rapports individuels.
- Ajustage, constat Hygrométrie
- Boîtier étanche
- Support ThermoPuce

## KITS THERMOPUCES

Etude métrologique et démonstration sur simple demande.

Ces appareils peuvent être utilisés également pour qualifier vos enceintes selon les normes AFNOR NF X 15-140 et NF CE 60068-3-11.

Voir nos kits Qualification sur notre site internet.

*Nombreuses autres options possibles*

Ref.	Type enregistreurs	Etendue de mesure	Nb	Applications habituelles
K1 G	ThermoPuce G	-40 / +85 °C	1	Transport / Stockage
K1 L	ThermoPuce L	-40 / + 85 °C	1	Suivis de précision grande autonomie. Pasteurisation/stockage/transport
K1 TH	HygroPuce	-40 / +85 °C 0 / 100 % HR	1	Transport / Stockage / Procédés / Environnement
K1 T	ThermoPuce T	0 / 125 °C	1	Stérilisation / Pasteurisation / Cuisson
K1 E	ThermoPuce E	+15/+140°C	1	Stérilisation / Pasteurisation / Cuisson

Ref.	Type enregistreurs	Etendue de mesure	Nb	Applications habituelles
K3 T	ThermoPuce T	0 / +125 °C	3	Stérilisation / Pasteurisation / Cuisson
K3 TH	HygroPuce	-40 / +85 °C 0 / 100 % HR	3	Transport / Stockage / Procédés / Environnement
K3 E	ThermoPuce E	+15 / +140 °C	3	Stérilisation/cuisson/Process
K5 G	ThermoPuce G	-40 / +85 °C	5	Transport / Stockage
K5 L	ThermoPuce L	-40 / +85 °C	5	Haute autonomie et précision cuisson/transport /stockage

**Contact: Waranet Solutions**  
 13 bd Roquelaure 32000 AUCH  
 Tel + 33(0)5.62.60.05.93  
 Fax + 33(0)5.62.63.46.10  
 Info@waranet.fr  
 http://www.waranet-solutions.com  
 SIRET : 517 641 593 00028  
 APE : 6201Z

### Location possible

Nombreuses options possibles qualification NF X 15-140, cinétique et différents modèles.

*Frais de port en sus, photos non contractuelles, prix soumis à variation*